

# Кухня прицепная КП-125

Предназначена для приготовления и транспортирования пищи в полевых условиях



## База монтажа

ИАПЗ-739К

## Количество личного состава на обеспечении

125

## Котлы:

- количество, шт.
- материал

3  
сталь нержавеющей

## Емкость (полная/рабочая), л:

- для первого
- для второго
- кипятильник

112/100  
56/50  
100

## Топливный бак

2х48л

## Расход горючего, кг/час:

- жидкого (дизель, керосин)
- твердого (дрова влажностью 21-33%)

7-10  
28-32

## Время закипания воды в котлах, мин.:

- на жидком горючем
- на твердом топливе

55-65  
80-95

## Габаритные размеры, мм:

- длина
- ширина
- высота

3700  
1810  
2328

## Масса, кг:

- сухой
- в снаряженном состоянии

1110  
1515

## Предпродажная подготовка включает:

1. Полная разборка кухни, снятой с хранения
2. Подготовку кухни, ящиков и ЗИП к покраске (снятие старой краски, грунтовка) и их покраска.
3. Замену электрооборудования.
4. Замену шин на новые: шиномонтаж 3 колес
5. Проверку работы приборов и систем кухни.
6. Укладку ЗИП согласно штатным местам
7. Замену РТИ
8. Подготовка новой документации (Тех. описание и Инструкция по эксплуатации)

компания **ВИКСТ**

**Роман Иванович Бартновский**

тел: +38 (050) 382-25-43

тел: +38 (098) 575-88-98

e-mail: [office@vikst.com](mailto:office@vikst.com)

сайт: [www.vikst.com](http://www.vikst.com)